



ПАСПОРТ № 104

Наименование продукта: **Мазут топочный 100, 3,00 %, малозольный, 25 °С**

НД: -Технический регламент Таможенного союза (ТР ТС 013/2011) "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту"

- ГОСТ 10585-2013 с изм. 1, 2 "Топливо нефтяное. Мазут"

Код ОКПД2 19.20.28.113

Дата изготовления продукта, отбора и проведения анализа: **27.09.2021**

Номер резервуара (номер партии): **7**

Замер резервуара: **869.0 см**

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.НА19.В.01161/20. Срок действия с 03.12.2020 г. по 02.12.2023 г.
 Зарегистрирована ОС продукции и систем менеджмента ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан» № RA.RU.11НА19.450006, г.Уфа, бульвар Ибрагимова, дом 82, ком. 5-5

№ п/п	Наименование показателей	Метод испытания	Норма по ТР ТС	Норма по ГОСТ	Фактически
1	Вязкость условная при 100 °С, градусы ВУ	ГОСТ 6258	-	не более 6.80	5.7
2	Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	-	не более 50.00	48.55
3	Зольность, %	ГОСТ 1461	-	не более 0.05	0.048
4	Массовая доля механических примесей, %	ГОСТ 6370	-	не более 1.0	0.146
5	Массовая доля воды, %	ГОСТ 2477	-	не более 1.0	0.4
6	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	ГОСТ 6307	-	Отсутствие	Отсутствие
7	Массовая доля серы, %	ГОСТ 32139	не более 3,5	не более 3.00	2.80
8	Содержание сероводорода, ppm (мг/кг)	ГОСТ 32505	не более 10	не более 10	9.8
9	Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	не ниже 90	не ниже 110	110
10	Выход фракции, выкипающей до 350 °С, % об.	ASTM D 1160	не более 17	не более 17	16.9
11	Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-	не выше 25	14
12	Плотность при 20°С, кг/м ³	ГОСТ 3900	-	Не нормируется. Определение обязательно	977.1
13	Плотность при 15°С, кг/м ³	ГОСТ ISO 3675*	-	Не нормируется. Определение обязательно	981.9
14	Теплота сгорания (низшая) в пересчете на сухое топливо (небраковочная) кДж/кг, для мазута с содержанием серы 3,00 %	ГОСТ 21261	-	не менее 39900	40760

Примечание: 1. Топливо выпускается без вовлечения присадок
 2. *Метод испытания не входит в область аккредитации ИЛ.

Заключено: Мазут топочный соответствует техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС 013/2011) "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" и ГОСТ 10585-2013 с изм. 1, 2 "Топливо нефтяное. Мазут"

Зам. директора производственного департамента:

М.П. **ДЛЯ ПАСПОРТОВ**
 Начальник №10:

Дата выдачи паспорта:

Кулюкин М.А.

 Левченко С.И.

27.09.2021