



ПАСПОРТ № 239

Наименование продукта: Автомобильный бензин АИ-92-К4 по ГОСТ 32513-2023

ИД: - ГОСТ 32513-2023 "Бензин автомобильный. Технические условия"

Код ОКПД 2 19.20.21.124

Дата изготовления продукта: 25.09.2025

Дата отбора продукта: 25.09.2025

Дата проведение испытаний: 25.09.2025

Номер резервуара : 77

Номер партии : 239

Замер резервуара: 882 см

Размер (масса/ тоннаж) партии: 2544 т

№ п/п	Наименование показателей	Метод испытания	Нормативные значения по ГОСТ	Фактические результаты
1	Октановое число: по исследовательскому методу по моторному методу	ГОСТ 32339 ГОСТ 32340	не менее 92 не менее 83	92.1 85.6
2	Концентрация свинца, мг/дм ³	ГОСТ EN 237	Отсутствие	Отсутствие
3	Содержание промытых смол, мг/100 см ³	ГОСТ 1567	не более 5	3
4	Индукционный период, мин	ГОСТ 4039	не менее 360	978
5	Массовая доля серы, мг/кг	ГОСТ ISO 20884	не более 50	10.4
6	Объемная доля бензола, %	ГОСТ 32507 (метод Б)	не более 1	0.52
7	Объемная доля углеводородов, %: -олефиновых -ароматических	ГОСТ 32507 (метод Б)	не более 18 не более 35	Менее 1 34.30
8	Массовая доля кислорода, %	ГОСТ EN 13132	не более 2.7	Менее 0.01
9	Объемная доля оксигенатов, %: -метанола -этаноло -изопропанола -трет-бутанола -изобутанола -эфиров, содержащих 5 или более атомов углерода в молекуле -других оксигенатов (с температурой конца кипения не выше 210 °С)	ГОСТ EN 13132	Отсутствие не более 5 не более 10 не более 7 не более 10 не более 15 не более 10	Отсутствие Менее 0.17 Менее 0.17 Менее 0.17 Менее 0.17 Менее 0.17 Менее 0.17
10	Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °С)	ГОСТ 6321	Класс 1	Класс 1
11	Внешний вид	ГОСТ 32513, п. 8.2	Чистый, прозрачный	Соответствует
12	Плотность при 15 °С, кг/м ³	ГОСТ Р 51069	725.0-780.0	729.0
13	Концентрация марганца, мг/дм ³	ГОСТ 33158	Отсутствие	Отсутствие
14	Концентрация железа, мг/дм ³	ГОСТ 32514	Отсутствие	Отсутствие
15	Объемная доля монометиламина, %	ГОСТ 32515	Не более 1.0	Отсутствие
16	Давление насыщенных паров, кПа	ГОСТ 1756	35-100	83.4
17	Фракционный состав: объемная доля испарившегося бензина, %, при температуре: - 70 °С (И70) - 100 °С (И100) - 150 °С (И150) конец кипения, °С объемная доля остатка в колбе, %	ГОСТ 2177	15-50 40-70 не менее 75 не выше 215 не более 2	38.0 52.5 88.5 194.0 1.0
18	Индекс паровой пробки (ИПП)	ГОСТ 32513, п.8.3	1350	1100

Примечание : 1. Автомобильный бензин соответствует группе Е1 по климатическому району применения
2. Топливо изготовлено без вовлечения металлосодержащих присадок (содержащих марганец, свинец, железо)
3. Топливо не содержит октаноповышающих присадок.

Заключение: Автомобильный бензин соответствует требованиям ГОСТ 32513-2023 "Бензин автомобильный. Технические условия"



М.П. Начальник производственно-диспетчерского управления:

Для паспортов
Дата выдачи паспорта:

Гура А.В.

25.09.2025



ПРИЛОЖЕНИЕ К ПАСПОРТУ № 239

Автомобильный бензин АИ-92-К4 по ГОСТ 32513-2023

№ п/п	Обозначение законодательного акта, нормативного документа или свода правил	Сведения, необходимые для описания товара		
		Наименование показателей	Метод испытания	Фактическое значение
1	Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 14.09.2021 N 80 (ред. от 25.06.2024) "Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых решений Совета Евразийской экономической комиссии"	Фракционный состав: Температура, при которой перегоняется 5 об.% (включая потери), °C	ASTM D 86	37.5
		Температура, при которой перегоняется 90 об.% (включая потери), °C		153.5
2	Налоговый кодекс Российской Федерации, статья 181, п.п 1 пп.1 (для средних дистиллятов)	Температура, при которой перегоняется 90 об.% (включая потери), °C	ГОСТ 32507	194.0
		Процент отгона (включая потери) при 210 °C, %		*
3		Содержание углеводородов: пентана C5, % масс.		0.76
		гексана C6, % масс.		0.92
4		Наименование процесса переработки	Каталитический риформинг, изомеризация, гидрокрекинг вакуумного газойля	

Примечание: 1. * Результат не может быть выдан, так как температура конца кипения составляет 194.0 °C.



[Signature]

Гура А.В.
25.09.2025