



ПАСПОРТ № 480

Наименование продукта: Сжиженные углеводородные газы, используемые для коммунально-бытового и производственного потребления в качестве топлива, марка ПТ (пропан технический), по ГОСТ 34858-2022

НД: - Технический регламент Евразийского экономического союза «Требования к сжиженным углеводородным газам для использования их в качестве топлива (ТР ЕАЭС 036/2016)»

- ГОСТ 34858-2022 «Газы углеводородные сжиженные топливные. Технические условия.»

Код ОКПД2 19.20.31.110

Дата изготовления продукта: 12.10.2024

Дата отбора пробы: 12.10.2024

Дата проведения испытаний: 12.10.2024

Место отбора пробы: 103 буллит

Высота разлива буллита: 1480 см

Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-РУ.РА05.В.56421/24. Срок действия с 29.06.2024 г. по 28.06.2027 г.

№ п/п	Наименование показателей	Метод испытания	Норма по ТР ТС	Норма по ГОСТ	Фактическое значение
1	2	3	4	5	6
1	Компонентный состав, массовая доля, %: сумма метана, этана, этилена сумма пропана и пропилена сумма бутанов и бутиленов	ГОСТ 10679	- - -	Не нормируется. Определение обязательно не менее 75.0 Не нормируется. Определение обязательно	4.54 75.9 19.6
2	Объемная доля жидкого остатка при температуре плюс 20 °С, %	ГОСТ 34858, приложение В	не более 1.8	не более 0.70	0.50
3	Давление насыщенных паров, избыточное, МПа, при температуре: плюс 45 °С минус 20 °С	ГОСТ 28656	не более 1.6 -	не более 1.6 не менее 0.16	1.60 0.24
4	Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы, % в том числе сероводорода	ГОСТ 22985	не более 0.013 не более 0.003	не более 0.013 не более 0.0020	0.0105 0.0018
5	Содержание свободной воды и щелочи	ГОСТ 34858, приложение В	отсутствие	Отсутствие	Отсутствие

Примечание: Определение интенсивности запаха не проводилось, согласно примечания 5 к таблице 2 ГОСТ 34858-2022. Одорирование не производилось.

Заключение: Сжиженные углеводородные газы, используемые для коммунально-бытового и производственного потребления в качестве топлива, марка ПТ, по ГОСТ 34858-2022, соответствуют техническому регламенту Евразийского экономического союза «Требования к сжиженным углеводородным газам для использования их в качестве топлива (ТР ЕАЭС 036/2016)» и ГОСТ 34858-2022 «Газы углеводородные сжиженные топливные. Технические условия.»

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с даты изготовления продукции



Начальник производственно-диспетчерского управления:

Дата выдачи паспорта

Веденев Е.Ф.

12.10.2024



ПРИЛОЖЕНИЕ К ПАСПОРТУ №480

СЖИЖЕННЫЕ УГЛЕВОДОРОДНЫЕ ГАЗЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ ТОПЛИВА МАРКА ПТ (ПРОПАН ТЕХНИЧЕСКИЙ), ПО ГОСТ 34858-2022

№ п/п	Обозначение законодательного акта, нормативного документа или свода правил	Сведения, необходимые для описания товара		
		Наименование показателя	Метод испытания	Фактическое значение
1	Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 N 257 (ред. от 25.06.2024) "О форме декларации на товары и порядке ее заполнения" (вместе с "Порядком заполнения декларации на товары"). Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 14.09.2021 N 80 (ред. от 25.06.2024) "Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых решений Совета Евразийской экономической комиссии"	Компонентный состав Массовая доля, % пропана пропилена бутана бутилена	ГОСТ 10679	 75.9 менее 0.010 19.6 0.040

Начальник производственно-диспетчерского управления:

Дата выдачи паспорта



Веденев Е.Ф.

12.10.2024