



ПАСПОРТ № 2

Наименование продукта: **Дистиллят гидрокрекинга депарафинизированный**

НД: **СТО 05034205-029-2023 с изм. 1 "Дистиллят гидрокрекинга депарафинизированный"**

Код ОКПД 2 **19.20.42.190**

Дата изготовления продукта: **13.01.2025**

Дата отбора пробы: **13.01.2025**

Дата -проведения испытаний: **13.01.2025**

Номер резервуара : **457**

Замер резервуара: **527.0 см**

Сертификат соответствия № РОСС RU.SQS.H00576. Срок действия с 26.05.2023 г. по 25.05.2026 г.

Выдан ОС СМФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Оренбургской области», 460021, Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2 "Б"

№ п/п	Наименование показателей	Метод испытания	Норма по СТО	Фактические значения
1	Фракционный состав: а) температура начала кипения, °С б) 95% перегоняется при температуре, °С	ASTM D 1160	не ниже 230.0 не ниже 450.0	337.0 508.0
2	Плотность при 15 °С, кг/м ³	ASTM D 4052	не более 890.0	845.7
3	Массовая доля серы, % масс	ASTM D 4294	не более 0.015	0.0007
4	Массовая доля азота, % масс	ASTM D 4629	не нормируется, определение обязательно	0.0004
5	Коксуемость по Конрадсону, % масс	ГОСТ 19932	не нормируется, определение обязательно	0.01
6	Колориметрическая характеристика в растворе К	ASTM D 1500 дополнением по п.9.3.СТО 05034205-029-2023	не более 2.5	0.5
7	Кинематическая вязкость при 50 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	не менее 15.10	15.81
8	Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	не менее 2.300	4.91
9	Температура вспышки в закрытом тигле, °С	ASTM D 93	выше 61	202
10	Содержание сероводорода, мг/кг	ГОСТ 32505	не более 2.00	менее 0.50
11	Температура текучести, °С	ГОСТ 20287 (метод А)	не выше 9	6

Заключение: Дистиллят гидрокрекинга депарафинизированный соответствует СТО 05034205-029-2023 с изм. 1 "Дистиллят гидрокрекинга депарафинизированный"

Дополнительная информация:

-транспортирование и хранение по ГОСТ 1510;

-изготовитель ПАО «Орскнефтеоргсинтез» гарантирует соответствие качества Дистиллята гидрокрекинга депарафинизированного требованиям СТО 05034205-029-2023 с изм.1 при соблюдении условий транспортирования и хранения по ГОСТ 1510-2022 в течении 1 года со дня изготовления.



И.П. Начальник производственно-диспетчерского управления:

Дата выдачи паспорта

Веденев Е.Ф.

13.01.2025



ПРИЛОЖЕНИЕ К ПАСПОРТУ №2

ДИСТИЛЛЯТ ГИДРОКРЕКИНГА ДЕПАРАФИНИЗИРОВАННЫЙ, СТО 05034205-029-2023 С ИЗМ.1

№ п/п	Обозначение законодательного акта, нормативного документа или свода правил	Сведения, необходимые для описания товара		
		Наименование показателя	Метод испытания	Фактическое значение
1	Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 N 257 (ред. от 25.06.2024) "О форме декларации на товары и порядке ее заполнения" (вместе с "Порядком заполнения декларации на товары"). Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 14.09.2021 N 80 (ред. от 25.06.2024) "Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых решений Совета Евразийской экономической комиссии"	Фракционный состав:	ГОСТ ISO 3405	349.0 * * *
		Температура начала кипения, °С		
		Процент отгона (включая потери) при 250°С, %		
		Процент отгона (включая потери) при 300°С, %		
		Процент отгона (включая потери) при 350°С, %	ISO 3104	15.81
		Кинематическая вязкость при 50°С, мм ² /с	ISO 3987	0.004
		Содержание сульфатной золы, %	ISO 6293-2	<2
Индекс омыления, мг КОН/1г				
2	Налоговый кодекс Российской Федерации, статья 181, п.п. 11 п.1	Плотность при 20 °С, кг/м ³	ASTM D 4052	842.6
		Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	3

Примечание: 1. * Результат не может быть выдан т.к. температура начала кипения составляет 349°С.

2. Результат испытания по показателю качества индекса омыления выдан на основании протокола испытания № NKU24-02655.001 от 11.01.2025



Начальник производственно-диспетчерского управления:

Веденев Е.Ф.

13.01.2025