



ПАСПОРТ № 14

Наименование продукта: **Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 40/60**

НД: - **ГОСТ 22245-90 с изм. 1**

Код **ОКПД2 19.20.42.121**

Дата изготовления продукта, отбора и проведения анализа: **19.10.2022**

Номер резервуара : **Е-5**

Замер резервуара: **700.0 см**

Сертификат соответствия № РОСС RU.SQS.H00475. Срок действия с 09.07.2021 г. по 08.07.2024 г.
Выдан ФБУ «Оренбургский ЦСМ» № RA.RU.11АБ04. 460021, Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2 "Б"

№ п/п	Наименование показателей	Метод испытания	Норма по ГОСТ	Фактические значения
1	Глубина проникания иглы, 0.1 мм: а) при 25 °С б) при 0 °С	ГОСТ 11501	в пределах 40-60 не менее 13	43 13
2	Температура размягчения по кольцу и шару, °С	ГОСТ 11506	не ниже 51	52
3	Растяжимость, см: при 25 °С	ГОСТ 11505	не менее 45	более 100
4	Температура хрупкости, °С	ГОСТ 11507	не выше минус 12	Минус 13
5	Температура вспышки, °С	ГОСТ 4333	не ниже 230	298
6	Изменение температуры размягчения после прогрева, °С	ГОСТ 11506, ГОСТ 18180, с доп. по ГОСТ 22245 п.3.3	не более 5	5
7	Индекс пенетрации	ГОСТ 22245, прил. 2	от -1.0 до +1.0	Минус 1.0

Примечание: Область применения продукта в соответствии с пунктом 5 Статьи 1 технического регламента Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011).

Заключение: Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 40/60 соответствует ГОСТ 22245-90 с изм. № 1



Зам. директора производственного департамента:

Зам. директора произв. департамента - руководитель топл. производства:

Дата выдачи паспорта

Кулюкин М.А.

Федосов С.В.

19.10.2022