



ПАСПОРТ № 18

Наименование продукта: Дистиллят гидрокрекинга депарафинизированный

ИД: СТО 05034205-029-2023 с изм. 1, 2 "Дистиллят гидрокрекинга депарафинизированный"

Код: ОКПД 2 19.20.42.190

Дата изготовления продукта: 22.10.2025

Дата отбора пробы: 22.10.2025

Дата проведения испытаний: 22.10.2025

Номер резервуара: 457

Номер партии: 18

Замер резервуара: 113.0 см

Размер (масса / тоннаж) партии: 415 т

№ п/п	Наименование показателей	Метод испытания	Норма по СТО	Фактические значения
1	Фракционный состав: а) температура начала кипения, °С б) 95% перегоняется при температуре, °С	ASTM D 1160	не ниже 230.0 не ниже 450.0	316.0 493.0
2	Плотность при 15 °С, кг/м³	ASTM D 4052	не более 890.0	850.0
3	Массовая доля серы, мг/кг	ASTM D 4294	не более 150	43.00
4	Массовая доля азота, % масс	ASTM D 4629	не нормируется, определение обязательно	0.0002
5	Коксуемость по Конрадсону, % масс	ГОСТ 19932	не нормируется, определение обязательно	0.02
6	Колориметрическая характеристика в растворе К	ASTM D 1500 с дополнением по п.9.3.СТО 05034205-029-2023	не более 2.5	0.5
7	Кинематическая вязкость при 50 °С, мм²/с	ГОСТ 33	не менее 15.10	15.54
8	Кинематическая вязкость при 100 °С, мм²/с	ГОСТ 33	не менее 2.300	4.352
9	Содержание сероводорода, мг/кг	ГОСТ 32505	не более 2.00	менее 0.50
10	Температура текучести, °С	ГОСТ 20287 (метод А)	не выше 9	4

Заключение: Дистиллят гидрокрекинга депарафинизированный соответствует СТО 05034205-029-2023 с изм. 1, 2 "Дистиллят гидрокрекинга депарафинизированный"

Дополнительная информация:

-транспортирование и хранение по ГОСТ 1510;

-изготовитель ПАО «Орскнефтеоргсинтез» гарантирует соответствие качества Дистиллята гидрокрекинга депарафинизированного требованиям СТО 05034205-029-2023 с изм. 1, 2 при соблюдении условий транспортирования и хранения по ГОСТ 1510-2022 в течении 1 года со дня изготовления.



М.П. Начальник производственно-диспетчерского управления:

Дата выдачи паспорта

Гура А.В.

22.10.2025



ПАСПОРТ № 18

Наименование продукта: Дистиллят гидрокрекинга депарафинизированный

ИД: СТО 05034205-029-2023 с изм. 1, 2 "Дистиллят гидрокрекинга депарафинизированный"

Код: ОКПД 2 19.20.42.190

Дата изготовления продукта: 22.10.2025

Дата отбора пробы: 22.10.2025

Дата проведения испытаний: 22.10.2025

Номер резервуара: 457

Номер партии: 18

Замер резервуара: 113.0 см

Размер (масса / тоннаж) партии: 415 т

№ п/п	Наименование показателей	Метод испытания	Норма по СТО	Фактические значения
1	Фракционный состав: а) температура начала кипения, °С б) 95% перегоняется при температуре, °С	ASTM D 1160	не ниже 230.0 не ниже 450.0	316.0 493.0
2	Плотность при 15 °С, кг/м³	ASTM D 4052	не более 890.0	850.0
3	Массовая доля серы, мг/кг	ASTM D 4294	не более 150	43.00
4	Массовая доля азота, % масс	ASTM D 4629	не нормируется, определение обязательно	0.0002
5	Коксуемость по Конрадсону, % масс	ГОСТ 19932	не нормируется, определение обязательно	0.02
6	Колориметрическая характеристика в растворе К	ASTM D 1500 с дополнением по п.9.3.СТО 05034205-029-2023	не более 2.5	0.5
7	Кинематическая вязкость при 50 °С, мм²/с	ГОСТ 33	не менее 15.10	15.54
8	Кинематическая вязкость при 100 °С, мм²/с	ГОСТ 33	не менее 2.300	4.352
9	Содержание сероводорода, мг/кг	ГОСТ 32505	не более 2.00	менее 0.50
10	Температура текучести, °С	ГОСТ 20287 (метод А)	не выше 9	4

Заключение: Дистиллят гидрокрекинга депарафинизированный соответствует СТО 05034205-029-2023 с изм. 1, 2 "Дистиллят гидрокрекинга депарафинизированный"

Дополнительная информация:

-транспортирование и хранение по ГОСТ 1510;

-изготовитель ПАО «Орскнефтеоргсинтез» гарантирует соответствие качества Дистиллята гидрокрекинга депарафинизированного требованиям СТО 05034205-029-2023 с изм. 1, 2 при соблюдении условий транспортирования и хранения по ГОСТ 1510-2022 в течении 1 года со дня изготовления.



М.П. Научно-производственно-диспетчерского управления:

Дата выдачи паспорта

Гура А.В.

22.10.2025