

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 403/20

Ремонт асфальтобетонного покрытия автодорог ТП-1 (от ФАД до остановки)

№	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Необходимые материалы	Ед.изм.	Кол-во	Исполнитель	Прим.
1	Ремонт покрытия автодороги от стеллы до центральной остановки, инв. №2201							
1.1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 10 см	м2	2000				Подрядчик	
1.2	Вывоз строительного мусора на расстояние до 5 км.	т	480				Подрядчик	
1.3	Разборка оснований щебеночных (толщ. 10 см)	м3	200				Подрядчик	
1.4	Вывоз строительного мусора на расстояние до 5 км.	т	280				Подрядчик	
1.5	Устройство выравнивающего слоя основания из ГПС С4 толщиной 10 см	м2	2000	Гравийно-песчаная смесь С4	м3	244	Подрядчик	
1.6	Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии (расход 0,75 л/м2)	т	1,50	Эмульсия битумно-дорожная	т	1,55	Подрядчик	
1.7	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	м2	2000	Смесь асфальтобетонная тип А марка П	т	239,6	Подрядчик	
1.8	Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии (расход 0,35 л/м2)	т	0,70	Эмульсия битумно-дорожная	т	0,72	Подрядчик	

1.9	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	м2	2000	Смесь асфальтобетонная тип Б марка П	т	241,6	Подрядчик	
1.10	Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см	м2	300	Щебень 5-20 М600	м3	37,5	Подрядчик	
2	Ремонт примыкания к ФАД км 31+581 (представление №7.4-15-236/п)							
2.1	Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см	м2	40	Щебень 5-20 М600	м3	5	Подрядчик	
2.2	Демонтаж секции металлического барьерного ограждения дорожного	шт	2				Подрядчик	
2.3	Монтаж секции металлического барьерного ограждения дорожного	шт	2	Ограждение дорожное 11ДО ГОСТ 26804-2012	шт.	2	Подрядчик	