



ПАСПОРТ № 204

Наименование продукта: **Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 70/100**

ИД: **ГОСТ 33133-2014 "Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия."**

Код: **ОКПД2 19.20.42.121**

Дата изготовления продукта, отбора и проведения анализа: **01.04.2024**

Номер резервуара: **Е-5**

Замер резервуара: **700.0 см**

Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.PA07.В.24633/22. Срок действия с 10.10.2022 г по 09.10.2025 г.


№ п/п	Наименование показателей	Метод испытания	Норма по ГОСТ	Фактические значения
Основные показатели				
1	Глубина проникания иглы при 25 °С, 0,1 мм	ГОСТ 33136	71-100	71
2	Температура размягчения по кольцу и шару, °С	ГОСТ 33142	не ниже 47	48.8
3	Растяжимость при 0 °С, см	ГОСТ 33138	не менее 3,7	3,7
4	Температура хрупкости, °С	ГОСТ 33143	не выше минус 18	минус 18
5	Температура вспышки, °С	ГОСТ 33141	не ниже 230	296
6	Изменение массы образца после старения, %	ГОСТ 33140	не более 0,6	0,4
7	Изменение температуры размягчения после старения, °С	ГОСТ 33140 ГОСТ 33142	не более 7	7,0
Дополнительные показатели				
8	Наблюдаемая плотность при температуре 70°С, кг/м ³	EN ISO 12185	не нормируется	994,5
9	Пенетрация (метод иглы) при температуре 25°С, 0,1 мм	EN 1426	не нормируется	71
10	Температура застывания, °С	ASTM D 938	не нормируется	выше 100,6

Заключение: Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 70/100 соответствует ГОСТ 33133-2014 "Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия." и техническому регламенту Таможенного Союза ТР ТС 014/2011 "Безопасность автомобильных дорог"

Начальник производственно-диспетчерского управления:

Начальник производства №1:

Дата выдачи паспорта

 Веденев Е.Ф.

 Козлов В.Е.

01.04.2024

