



ПАСПОРТ № 6

Наименование продукта: **Бензолсодержащая фракция**

НД: **ТУ 0251-018-05034205-2008 с изм. 1-7**

Код **ОКПД 2 19.20.23.190**

Дата изготовления продукта: **01.10.2025**

Дата отбора продукта: **01.10.2025**

Дата проведение испытаний: **01.10.2025**

Номер резервуара: **28**

Номер партии : **6**

Замер резервуара: **327.0 см**

Размер (масса/тоннаж) партии: **199 т**

№ п/п	Наименование показателей	Метод испытания	Норма по ТУ	Фактически
1	Плотность при 15 °С, кг/м³	ГОСТ Р 51069	не более 790	722.5
2	Давление насыщенных паров (ДНП), кПа	ГОСТ 1756	не выше 90	40.3
3	Фракционный состав: - температура начала перегонки, °С - 30 % об. перегоняется при температуре, °С - 50 % об. перегоняется при температуре, °С - 70 % об. перегоняется при температуре, °С - 90 % об. перегоняется при температуре, °С - температура конца кипения, °С	ГОСТ 2177	не ниже 40 55 - 75 60 - 85 не выше 100 не выше 105 не выше 115	59.5 67.5 69.0 70.0 73.0 81.0
4	Массовая доля бензола, %	ГОСТ Р 52714	10.0 - 35.0	30.49

Примечание: Топливо изготовлено без вовлечения антидетонационных присадок

Закключение: Бензолсодержащая фракция соответствует ТУ 0251-018-05034205-2008 с изм. 1-7



Дата выдачи паспорта:

Гура А.В.
02.10.2025



ПРИЛОЖЕНИЕ К ПАСПОРТУ № 6

Бензолсодержащая фракция, ТУ 0251-018-05034205-2008 с изм. 1-7

№ п/п	Обозначение законодательного акта, нормативного документа или свода правил	Сведения, необходимые для описания товара		
		Наименование показателя	Метод испытания	Фактическое значение
1	Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 N 257 (ред. от 25.06.2024) "О форме декларации на товары и порядке ее заполнения" (вместе с "Порядком заполнения декларации на товары"). Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 14.09.2021 N 80 (ред. от 25.06.2024) "Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых решений Совета Евразийской экономической комиссии"	Фракционный состав:	ASTM D 86	
		Температура, при которой перегоняется 5 об.% (включая потери), °C		65.5
		Температура, при которой перегоняется 90 об.% (включая потери), °C		73.0
		Процент отгона (включая потери) при 210 °C, %		*
		Содержание углеводородов: пентана C5, % масс.	ГОСТ 32507	1.31
		гексана C6, % масс.		25.92
		Температура вспышки в закрытом тигле Абеля, °C	ISO 13736	<0.0
2	Налоговый кодекс Российской Федерации, статья 181, п.п. 11 п.1	Наименование процесса переработки	Атмосферная перегонка сырой нефти	

Примечание: 1. * Результат не может быть выдан, так как температура конца кипения составляет 81.0 °C.
2. Результат испытания по показателю качества температура вспышки в закрытом тигле Абеля выдан на основании протокола №SP25-02795.001 от 01.09.2025



И.П. Начальник производственно-диспетчерского управления:
Дата выдачи паспорта:

Гура А.В.
02.10.2025